

LANCOM R&S® Unified Firewalls

Eigenschaften Appliances



LANCOM R&S® Unified Firewalls	UF-50	UF-100	UF-200	UF-300	UF-500	UF-900
Netzwerkschnittstellen						
Ports	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer	8x GE Kupfer	14x GE Kupfer	8x GE Kupfer (zwei Steckplätze für zusätzliche Einsteckmodule für 1G-ETH, 1G-SFP und 10G-SFP+)
Systemleistung						
IPS- / IDS-Durchsatz (MBit/s)	–	–	550	635	1.295	3.780
Firewall-Durchsatz (MBit/s)	2.600 (UDP)	3.800 (UDP)	3.800 (UDP)	7.700 (UDP)	13.400 (UDP)	60.000 (UDP)
VPN-Durchsatz (MBit/s)	200 (IPSec)	430 (IPSec)	430 (IPSec)	620 (IPSec)	1.260 (IPSec)	4.280 (IPSec)
Gleichzeitige Sessions	520.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	16.700.000
Neue Sessions pro Sekunde	8.000	11.000	11.000	13.000	33.000	130.000
Anzahl Benutzer	1-10 gleichzeitige User	5-30 gleichzeitige User	5-30 gleichzeitige User	30-100 gleichzeitige User	100-200 gleichzeitige User	100 gleichzeitige User, erweiterbar in 100er-Schritten auf max. 500
Leistung						
Eingangsspannung (V)	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Leistungsaufnahme (W)	36	36	36	150	150	2 x 300
Betriebsumgebung						
Betriebstemperatur (°C)	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5-90	5-90	5-90	20-90	20-90	5-90
Abmessungen						
B x H x T (mm)	225 x 44 x 150	220 x 44 x 176	220 x 44 x 176	438 x 44 x 292	431 x 44 x 305	431 x 44 x 468